

Установки для охлаждения молока «АРКТИКА»

Установки охлаждения молока закрытого типа имеют термо-изолированный резервуар цилиндрической формы с испарителем типа "сэндвич" в нижней его части, электромеханическую мешалку, цифровую индикацию температуры молока и режима работы, загрузочный люк, лестницу. Автоматическая мойка, которая входит в базовое оснащение установок, приводится в действие нажатием одной кнопки, осуществляет промывку резервуара по специальной программе. В состав автоматической мойки входят: электронасос, вращающиеся форсунки и электронный блок управления.

Все основные элементы резервуара и его облицовки выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Все установки охлаждения молока комплектуются широко распространенными компрессорно-конденсаторными агрегатами фирмы Danfoss Maneurop (Франция). Установки охлаждения молока спроектированы таким образом, чтобы их могли без труда обслуживать специалисты средней квалификации.



Технические характеристики

Наименование, ед. измерения	2500	4000	5000	6000	8000	10000
Минимальное заполнение	350	600	700	1000	1200	1500
Максимальное заполнение	2350	3940	4740	6150	8500	11300
Время охлаждения молока (часов) при 1/3 загрузке, от начальной температуры 32°C до конечной 4°C, при температуре окружающей среды +25°C	2,0	2,5	3,0	2,5	3,0	3,0
Автоматически поддерживается температура молока при хранении с точностью, °C	±1					
Холодопроизводительность ХУ (при t кипения =5°C) не менее, ккал/час	16500	18000	19000	36000	36000	38000
Общая потребляемая мощность, не более, кВт	4.3	7.0	7.8	9,4	11,4	14
Габариты резервуара, мм						
-длина	2300	3300	3800	3500	3400	4300
-ширина	1500	1500	1500	2000	2000	2000
-высота	2200	2200	2200	2200	2500	2500
Масса установки, не более, кг	360	550	650	900	1300	1400
Стоимость (склад Барнаул) тыс. руб.	470	560	660	800	1010	1210

Цены указаны с учетом НДС

Действует гибкая система скидок

Кредитование Россельхозбанк, Сбербанк, Лизинг

Стоимость монтажа в пределах 500 км - 30 000руб