



R 700M



R 700MS



R 700LSG



R 1400M



R 1400MC

СЕРИЯ WHITE (глухие двери)

R700 M	0°C ... +6°C	800x725x1980	1,7	энергосберегающая, LED, верхняя с концевым выключателем	Корпус герметический цельнозаливной. Корпус и двери облицованы оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Двери распашные с замком.	38 260
R700 L	-18°C ... -12°C					50 930
R700 V	-5°C ... +5°C	1600x725x1980	3,61			42 450
R1400 M	0°C ... +6°C					53 670
R1400 L	-18°C ... -12°C					70 900
R1400 V	-5°C ... +5°C					60 710

СЕРИЯ WHITE GLASS (стеклянные двери)

700 MSW	0°C ... +8°C	800x725x1980	2,04	энергосберегающая, LED, боковая, вертикальная	Корпус герметический цельнозаливной. Корпус и двери облицованы оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Двери распашные с замком.	49 800
R700 MS	0°C ... +8°C		2			1600x725x1980
R700 VS	-5°C ... +5°C	43 820				
R1400 MS	0°C ... +8°C	1600x725x1980	4,26		Корпус герметический цельнозаливной. Корпус и двери облицованы оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Дверь-купе распашная.	55 540
R1400 VS	-5°C ... +5°C					69 900
R1400 MC	0°C ... +8°C					61 700
R1400 VC	-5°C ... +5°C					73 800

СЕРИЯ CHEF (нержавеющая сталь)

700 MX	0°C ... +6°C	800x725x1980	1,7	энергосберегающая, LED, верхняя с концевым выключателем	Корпус и двери из нержавеющей стали. Корпус герметический цельнозаливной. Двери распашные, с замком.	65 800
700 LX	-18°C ... -12°C					77 300
1400 MX	0°C ... +8°C	1600x725x1980	3,61			80 080
1400 LX	-18°C ... -12°C					93 670

СЕРИЯ EXCLUSIVE

700 LS	-20°C ... -18°C	800x725x1980	2	энергосберегающая, LED, боковая, вертикальная	Корпус герметический цельнозаливной из стали с полимерным покрытием. Дверь распашная стеклянная.	88 900
---------------	-----------------	--------------	---	---	--	---------------

СЕРИЯ MAXI (увеличенный объем)

750 M	0°C ... +6°C	800x825x1980	2,02	энергосберегающая, LED, верхняя с концевым выключателем	Корпус герметический цельнозаливной. Корпус и двери облицованы оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Двери распашные с замком.	54 670			
750 L	-18°C ... -12°C					73 010			
750 MX	0°C ... +8°C						82 630		
750 LX	-18°C ... -12°C								
750 MS	0°C ... +8°C		2,4	энергосберегающая, LED, боковая, вертикальная	Корпус герметический цельнозаливной. Корпус и двери облицованы оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Двери распашные стеклянные.	48 520			
1520 M	0°C ... +6°C	1600x825x1980	4,31	энергосберегающая, LED, верхняя с концевым выключателем	Корпус герметический цельнозаливной. Корпус и двери облицованы оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Двери распашные с замком.	69 600			
1520 L	-18°C ... -12°C					80 940			
1520 MS	0°C ... +8°C						5,15	энергосберегающая, LED, боковая, вертикальная	Корпус герметический цельнозаливной. Корпус и двери облицованы оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Двери распашные стеклянные.
1520 MC	0°C ... +8°C					66 230			

Дополнительные опции	Цена Руб*
Полка на шкаф 700 с полкодержателями, ПЭП	1400
Полка на шкаф 1400 с полкодержателями, ПЭП	1450
Полкодержатель	90