

Горки и бонеты люкс класса серии "Олимпия" под выносное охлаждение для предприятий с торговой площадью от 250 кв.м и магазинов самообслуживания

Разработаны с учетом возможности стыковки в единую линию. У горок Олимпия - два температурных режима: -3...+3 и -18...-22. У горок Олимпия-С (-3...+3) - два варианта исполнения: с ночными шторками и распашными дверьми.

Горка Олимпия-С 1,0; 1,3; 1,5; 2,0; 2,5

Горка Олимпия-М 1,0; 1,3; 1,5; 2,0; 2,5

Бонета Олимпия-М 2,0; 2,5; 2,0-торц.



Внешний вид	Модель	Характеристики	Розничная цена без боковин, руб.*	Схема																						
	Горка Олимпия-СН 1,0/1,3/1,5/2,0/2,5 (под выносное охлаждение)	<table border="1"> <tr><td>Длина с боковинами, мм</td><td>1004/1266/1466/1941/2466</td></tr> <tr><td>Длина без боковин, мм</td><td>938/1200/1400/1875/2400</td></tr> <tr><td>Ширина, мм</td><td>811</td></tr> <tr><td>Высота, мм</td><td>1955</td></tr> <tr><td>Температ. режим, °С</td><td>-3...+3</td></tr> <tr><td>Тип охлаждения</td><td>вентилируемый</td></tr> <tr><td>Полезный объем, м3</td><td>0,66/0,85/0,97/1,32/1,70</td></tr> <tr><td>Площадь выкладки, м2</td><td>2,21/2,83/3,30/4,42/5,66</td></tr> <tr><td>Холодопроизводительность, кВт</td><td>0,8/1,1/1,3/1,88/2,5</td></tr> <tr><td>Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч</td><td>3,4/3,8/4,0/5,3/7,0</td></tr> <tr><td>Номинальная установл. мощность, кВт</td><td>1,0/1,2/1,33/1,66/2,03</td></tr> </table>	Длина с боковинами, мм	1004/1266/1466/1941/2466	Длина без боковин, мм	938/1200/1400/1875/2400	Ширина, мм	811	Высота, мм	1955	Температ. режим, °С	-3...+3	Тип охлаждения	вентилируемый	Полезный объем, м3	0,66/0,85/0,97/1,32/1,70	Площадь выкладки, м2	2,21/2,83/3,30/4,42/5,66	Холодопроизводительность, кВт	0,8/1,1/1,3/1,88/2,5	Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч	3,4/3,8/4,0/5,3/7,0	Номинальная установл. мощность, кВт	1,0/1,2/1,33/1,66/2,03	54 000	
Длина с боковинами, мм		1004/1266/1466/1941/2466																								
Длина без боковин, мм	938/1200/1400/1875/2400																									
Ширина, мм	811																									
Высота, мм	1955																									
Температ. режим, °С	-3...+3																									
Тип охлаждения	вентилируемый																									
Полезный объем, м3	0,66/0,85/0,97/1,32/1,70																									
Площадь выкладки, м2	2,21/2,83/3,30/4,42/5,66																									
Холодопроизводительность, кВт	0,8/1,1/1,3/1,88/2,5																									
Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч	3,4/3,8/4,0/5,3/7,0																									
Номинальная установл. мощность, кВт	1,0/1,2/1,33/1,66/2,03																									
	Электронный блок управления - Elwell. Хладагент - R404A. Боковины - стеклопакет/зеркало/глухие. Медный испаритель. Верхняя подсветка. Четыре ряда полок с ценниковдержателями.	57 000																								
			63 000																							
			78 000																							
			86 000																							
	Горка Олимпия-СН 1,0/1,3/1,5/2,0/2,5 с распашными дверьми (под выносное охлаждение)	<table border="1"> <tr><td>Длина с боковинами, мм</td><td>1004/1266/1466/1941/2466</td></tr> <tr><td>Длина без боковин, мм</td><td>938/1200/1400/1875/2400</td></tr> <tr><td>Ширина, мм</td><td>811</td></tr> <tr><td>Высота, мм</td><td>1955</td></tr> <tr><td>Температ. режим, °С</td><td>-3...+3</td></tr> <tr><td>Тип охлаждения</td><td>вентилируемый</td></tr> <tr><td>Полезный объем, м3</td><td>0,66/0,85/0,97/1,32/1,70</td></tr> <tr><td>Площадь выкладки, м2</td><td>2,21/2,83/3,30/4,42/5,66</td></tr> <tr><td>Холодопроизводительность, кВт</td><td>0,5/0,65/0,75/1,05/1,4</td></tr> <tr><td>Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч</td><td>3,4/3,8/4,0/5,3/7,0</td></tr> <tr><td>Номинальная установл. мощность, кВт</td><td>1,0/1,2/1,33/1,66/2,03</td></tr> </table>	Длина с боковинами, мм	1004/1266/1466/1941/2466	Длина без боковин, мм	938/1200/1400/1875/2400	Ширина, мм	811	Высота, мм	1955	Температ. режим, °С	-3...+3	Тип охлаждения	вентилируемый	Полезный объем, м3	0,66/0,85/0,97/1,32/1,70	Площадь выкладки, м2	2,21/2,83/3,30/4,42/5,66	Холодопроизводительность, кВт	0,5/0,65/0,75/1,05/1,4	Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч	3,4/3,8/4,0/5,3/7,0	Номинальная установл. мощность, кВт	1,0/1,2/1,33/1,66/2,03	62 000	
Длина с боковинами, мм		1004/1266/1466/1941/2466																								
Длина без боковин, мм	938/1200/1400/1875/2400																									
Ширина, мм	811																									
Высота, мм	1955																									
Температ. режим, °С	-3...+3																									
Тип охлаждения	вентилируемый																									
Полезный объем, м3	0,66/0,85/0,97/1,32/1,70																									
Площадь выкладки, м2	2,21/2,83/3,30/4,42/5,66																									
Холодопроизводительность, кВт	0,5/0,65/0,75/1,05/1,4																									
Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч	3,4/3,8/4,0/5,3/7,0																									
Номинальная установл. мощность, кВт	1,0/1,2/1,33/1,66/2,03																									
	Электронный блок управления - Elwell. Хладагент - R404A. Боковины - стеклопакет/зеркало/ глухие. Медный испаритель. Верхняя подсветка. Четыре ряда полок с ценниковдержателями. Распашные стеклянные двери	68 000																								
			74 000																							
			96 000																							
			108 000																							
	Горка Олимпия-М 1,0/1,3/1,5/2,0/2,5 с распашными дверьми (под выносное охлаждение)	<table border="1"> <tr><td>Длина с боковинами, мм</td><td>1043/1305/1505/1980/2505</td></tr> <tr><td>Длина без боковин, мм</td><td>938/1200/1400/1875/2400</td></tr> <tr><td>Ширина, мм</td><td>811</td></tr> <tr><td>Высота, мм</td><td>1955</td></tr> <tr><td>Температ. режим, °С</td><td>-22...-18</td></tr> <tr><td>Тип охлаждения</td><td>вентилируемый</td></tr> <tr><td>Полезный объем, м3</td><td>0,55/0,7/0,82/1,1/1,41</td></tr> <tr><td>Площадь выкладки, м2</td><td>2,2/2,81/3,28/4,39/ 5,62</td></tr> <tr><td>Холодопроизводительность, кВт</td><td>0,405/0,602/0,738/1,053/1,4</td></tr> <tr><td>Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч</td><td>8,66/12,1/12,5/17,0/21,8</td></tr> <tr><td>Номинальная установл. мощность, кВт</td><td>1,49/1,82/2,03/2,59/3,17</td></tr> </table>	Длина с боковинами, мм	1043/1305/1505/1980/2505	Длина без боковин, мм	938/1200/1400/1875/2400	Ширина, мм	811	Высота, мм	1955	Температ. режим, °С	-22...-18	Тип охлаждения	вентилируемый	Полезный объем, м3	0,55/0,7/0,82/1,1/1,41	Площадь выкладки, м2	2,2/2,81/3,28/4,39/ 5,62	Холодопроизводительность, кВт	0,405/0,602/0,738/1,053/1,4	Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч	8,66/12,1/12,5/17,0/21,8	Номинальная установл. мощность, кВт	1,49/1,82/2,03/2,59/3,17	86 000	
Длина с боковинами, мм		1043/1305/1505/1980/2505																								
Длина без боковин, мм	938/1200/1400/1875/2400																									
Ширина, мм	811																									
Высота, мм	1955																									
Температ. режим, °С	-22...-18																									
Тип охлаждения	вентилируемый																									
Полезный объем, м3	0,55/0,7/0,82/1,1/1,41																									
Площадь выкладки, м2	2,2/2,81/3,28/4,39/ 5,62																									
Холодопроизводительность, кВт	0,405/0,602/0,738/1,053/1,4																									
Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч	8,66/12,1/12,5/17,0/21,8																									
Номинальная установл. мощность, кВт	1,49/1,82/2,03/2,59/3,17																									
	Электронный блок управления - Elwell. Хладагент - R404A. Боковины глухие, распашные стеклянные двери. Медный испаритель. Полки - мет.решетки.	98 000																								
			102 000																							
			128 000																							
			152 000																							
	Бонета Олимпия-М 2,2/2,6 (под выносное охлаждение)	<table border="1"> <tr><td>Длина с боковинами, мм</td><td>2227 / 2627</td></tr> <tr><td>Длина без боковин, мм</td><td>2000 / 2400</td></tr> <tr><td>Ширина (без боковины/с боковинами), мм</td><td>1070 / 1116</td></tr> <tr><td>Высота, мм</td><td>952</td></tr> <tr><td>Температ. режим, °С</td><td>-22...-18</td></tr> <tr><td>Тип охлаждения</td><td>вентилируемый</td></tr> <tr><td>Полезный объем, м3</td><td>0,69 / 0,83</td></tr> <tr><td>Площадь выкладки, м2</td><td>1,62 / 1,95</td></tr> <tr><td>Холодопроизводительность, кВт</td><td>0,64 / 0,8</td></tr> <tr><td>Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч</td><td>7,0 / 8,0</td></tr> <tr><td>Номинальная установл. мощность, кВт</td><td>2,4 / 2,6</td></tr> </table>	Длина с боковинами, мм	2227 / 2627	Длина без боковин, мм	2000 / 2400	Ширина (без боковины/с боковинами), мм	1070 / 1116	Высота, мм	952	Температ. режим, °С	-22...-18	Тип охлаждения	вентилируемый	Полезный объем, м3	0,69 / 0,83	Площадь выкладки, м2	1,62 / 1,95	Холодопроизводительность, кВт	0,64 / 0,8	Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч	7,0 / 8,0	Номинальная установл. мощность, кВт	2,4 / 2,6	90 000	
Длина с боковинами, мм		2227 / 2627																								
Длина без боковин, мм	2000 / 2400																									
Ширина (без боковины/с боковинами), мм	1070 / 1116																									
Высота, мм	952																									
Температ. режим, °С	-22...-18																									
Тип охлаждения	вентилируемый																									
Полезный объем, м3	0,69 / 0,83																									
Площадь выкладки, м2	1,62 / 1,95																									
Холодопроизводительность, кВт	0,64 / 0,8																									
Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч	7,0 / 8,0																									
Номинальная установл. мощность, кВт	2,4 / 2,6																									
	Электронный блок управления - Elwell. Хладагент - R404A. Медный испаритель. Боковины с высокими стеклопакетами. На дне - мет.решетки.	106 000																								
	Бонета Олимпия-М 2,2 торцевая (под выносное охлаждение)	<table border="1"> <tr><td>Длина с боковинами, мм</td><td>2227</td></tr> <tr><td>Длина без боковин, мм</td><td>2000</td></tr> <tr><td>Ширина, мм</td><td>1070</td></tr> <tr><td>Высота, мм</td><td>952</td></tr> <tr><td>Температ. режим, °С</td><td>-22...-18</td></tr> <tr><td>Тип охлаждения</td><td>вентилируемый</td></tr> <tr><td>Полезный объем, м3</td><td>0,69</td></tr> <tr><td>Площадь выкладки, м2</td><td>1,62</td></tr> <tr><td>Холодопроизводительность, кВт</td><td>0,64</td></tr> <tr><td>Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч</td><td>7,0</td></tr> <tr><td>Номинальная установл. мощность, кВт</td><td>2,4</td></tr> </table>	Длина с боковинами, мм	2227	Длина без боковин, мм	2000	Ширина, мм	1070	Высота, мм	952	Температ. режим, °С	-22...-18	Тип охлаждения	вентилируемый	Полезный объем, м3	0,69	Площадь выкладки, м2	1,62	Холодопроизводительность, кВт	0,64	Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч	7,0	Номинальная установл. мощность, кВт	2,4	99 000	
Длина с боковинами, мм		2227																								
Длина без боковин, мм	2000																									
Ширина, мм	1070																									
Высота, мм	952																									
Температ. режим, °С	-22...-18																									
Тип охлаждения	вентилируемый																									
Полезный объем, м3	0,69																									
Площадь выкладки, м2	1,62																									
Холодопроизводительность, кВт	0,64																									
Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч	7,0																									
Номинальная установл. мощность, кВт	2,4																									
	Электронный блок управления - Elwell. Хладагент - R404A. Медный испаритель. Боковины с высокими стеклопакетами. На дне - мет.решетки.																									
* - Цена не включает в себя упаковку, стоимость которой составляет:																										
для горок Олимпия- 1,0 / 1,3 / 1,5			1 900																							
для горок Олимпия- 2,0 / 2,5, бонет Олимпия- 2,2 / 2,6			2 500																							

Комплектация горки Олимпия	
Ночная шторка 1000 мм (на горку Олимпия-СН 1,0 - 1шт, на горку Олимпия-СН 2,0 - 2шт)	5 850
Ночная шторка 1200 мм (на горку Олимпия-СН 1,3 - 1шт, на горку Олимпия-СН 2,5 - 2шт)	6 500
Ночная шторка 1400 мм (на горку Олимпия-СН 1,5)	7 800
Узел крайний Горка Олимпия-СН, стеклопакет	5 850
Узел крайний Горка Олимпия-СН, зеркало	7 800
Узел крайний Горка Олимпия-СН, глухой	5 590
Узел крайний Горка Олимпия-М, глухой	8 060
Узел стыковочный Горка Олимпия	520
Перегородка горки Крон, Олимпия	1 950
Отбойник (2 хромированные трубы) горки Олимпия-1,0	910
Отбойник (2 хромированные трубы) горки Олимпия-1,3	1 040
Отбойник (2 хромированные трубы) горки Олимпия-1,5	1 170
Отбойник (2 хромированные трубы) горки Олимпия-2,0	1 300
Отбойник (2 хромированные трубы) горки Олимпия-2,5	1 560
Зеркало для фруктовой горки Олимпия-СН 1,0	3 250
Зеркало для фруктовой горки Олимпия-СН 1,3	3 640
Зеркало для фруктовой горки Олимпия-СН 1,5	3 900
Зеркало для фруктовой горки Олимпия-СН 2,0	4 550
Зеркало для фруктовой горки Олимпия-СН 2,5	5 200
Комплект бортиков для полок фруктовой горки Олимпия-СН 1,0	1 560
Комплект бортиков для полок фруктовой горки Олимпия-СН 1,3	2 080
Комплект бортиков для полок фруктовой горки Олимпия-СН 1,5	2 600
Комплект бортиков для полок фруктовой горки Олимпия-СН 2,0	3 120
Комплект бортиков для полок фруктовой горки Олимпия-СН 2,5	4 160
Комплект освещения на 1 полку (люминисцентные лампы Natura)	1 950
Комплект освещения на 1 полку (светильник Т5)	1 560
Комплект освещения на 1 полку (люминисцентные лампы ЛБ Белый)	1 170
Балка под вешала под колбасу/зелень	1 300
Крючок никелированный на сетку, 400мм	390
Соленоидный вентиль	3 250
ТРВ R404A	4 290
Комплектация бонет Олимпия	
Узел крайний Бонета Олимпия, стеклопакет	5 850
Узел стыковочный Бонета Олимпия	520
Перегородка межкамерная Бонета Олимпия	1 300
Надстройка бонеты Олимпия М-2,2	11 050
Надстройка бонеты Олимпия М-2,6	12 350
Отбойник узла крайнего бонеты Олимпия	1 040
Отбойник бонеты Олимпия М-2,2	1 300
Отбойник бонеты Олимпия М-2,6	1 560
Отбойник бонеты Олимпия-М 2,2 торцевая	3 250
Соленоидный вентиль	3 250
ТРВ R404A	4 290

* Цены указаны в рублях с учетом НДС

Сроки изготовления:		
Наименование модели	Срок изготовления (до 01.11.16)	Срок изготовления (с 01.11.16)
Горки Олимпия-СН 1,0/1,3/1,5/2,0/2,5	2 недели с момента предоплаты	2 недели с момента предоплаты
Горки Олимпия-СН 1,0/1,3/1,5/2,0/2,5 с дверьми	2 недели с момента предоплаты	2 недели с момента предоплаты
Горки Олимпия-М 1,0/1,3/1,5/2,0/2,5 с дверьми	3 месяца	2 недели с момента предоплаты
Бонеты Олимпия-2,0/2,5/2,0 торцевая	1 месяц	2 недели с момента предоплаты