

Многокомпрессорные агрегаты на базе компрессоров Frascold																			
Модель	Холодопроизводительность кВт				Стоимость на стандартную комплектацию и основные опции								Стандартная Резервная станция	Щит управления	Цена Щита управления	конденсатор T-cool		Стоимость	
	"-5/45"	"-10/45"	"-25/40"	"-35/40"	Стандарт	Опция А	Опция А1	Опция В1	Опция В4	Опция С	Опция D1	Опция E				модель	производительность, кВт		шум, dba
Низкотемпературные стандартные																			
UMCF-G-2xD3-19.1Y			10,5	7	€ 5 225	€ 128	€ 315	€ 397	€ 92	€ 93	€ 2 073	€ 316	RVS-40-III	ЩАУ К650-2xKM10.12-2x1P	€ 947	K9	17	41	€ 700,00
UMCF-G-2xQ4-25.1Y			13	7	€ 6 860	€ 128	€ 315	€ 532	€ 92	€ 93	€ 2 086	€ 316	RVS-40-III	ЩАУ К650-2xKM10.12-2x1P	€ 947	Q8	30	51	€ 1 300,00
UMCF-G-2xQ5-28.1Y			14	8	€ 8 011	-	€ 315	€ 532	€ 92	€ 93	€ 2 099	€ 364	RVS-40-IV	ЩАУ К650-2xKM17.16-2x1P	€ 959	Q8	30	51	€ 1 300,00
UMCF-G-2xQ5-33.1Y			16,8	9,8	€ 8 907	-	€ 315	€ 532	€ 92	€ 93	€ 2 099	€ 364	RVS-40-V	ЩАУ К650-2xKM17.16-2x1P	€ 959	Q8	30	51	€ 1 300,00
UMCF-G-2xS8-42Y			21,6	12,1	€ 9 344	-	€ 315	€ 532	€ 92	€ 93	€ 2 099	€ 364	RVS-40-V	ЩАУ К650-2xKM22.22-2x1P	€ 1 007	V6A	52	50	€ 2 077,00
UMCF-G-2xS10-52Y			27,5	16,4	€ 10 029	-	€ 315	€ 532	€ 92	€ 93	€ 2 153	€ 306	RVS-63-VI	ЩАУ К650-2xKM26.32-2x1P	€ 1 125	V6A	52	50	€ 2 077,00
UMCF-G-2xS15-56Y			30,3	17,6	€ 11 339	-	€ 315	€ 532	€ 92	€ 93	€ 2 153	€ 306	RVS-63-VI	ЩАУ К650-2xKM32.32-2x1P	€ 1 153	W9A	65	51	€ 2 589,00
Среднетемпературные стандартные																			
UMCF-G-2xD4-19.1Y	23	19			€ 5 763	€ 128	€ 315	€ 397	€ 92	€ 93	€ 2 073	€ 316	RVS-63-VI	ЩАУ К650-2xKM10.9-2x1P	€ 943	V6A	52	50	€ 2 077,00
UMCF-G-2xQ5-25.1Y	29,4	24			€ 7 788	€ 128	€ 315	€ 397	€ 92	€ 93	€ 2 125	€ 316	RVS-63-VI	ЩАУ К650-2xKM17.16-2x1P	€ 959	V6A	52	50	€ 2 077,00
UMCF-G-2xQ7-28.1Y	34,3	28,2			€ 8 587	-	€ 315	€ 532	€ 92	€ 93	€ 2 125	€ 364	RVS-63-VI	ЩАУ К650-2xKM17.16-2x1P	€ 959	W9A	65	51	€ 2 589,00
UMCF-G-2xQ7-33.1Y	40	32,6			€ 8 496	-	€ 315	€ 532	€ 92	€ 93	€ 2 125	€ 364	RVS-63-VI	ЩАУ К650-2xKM17.18-2x1P	€ 973	W9A	65	51	€ 2 589,00
UMCF-G-2xS12-42Y	48,7	39,5			€ 9 813	-	€ 315	€ 532	€ 92	€ 93	€ 2 152	€ 364	RVS-63-VII	ЩАУ К650-2xKM22.22-2x1P	€ 1 007	Z9A	85	56	€ 4 012,00
UMCF-G-2xS15-52Y	64	53			€ 10 597	-	€ 360	€ 532	€ 92	€ 93	€ 2 152	€ 306	RVS-100-VII	ЩАУ К650-2xKM32.32-2x1P	€ 1 153				по запросу

Стандартный состав агрегата

Два поршневых полугерметичных компрессора, запорные вентили и реле давления на линиях всасывания и нагнетания.

Линия всасывания: всасывающий трубопровод, теплоизоляция.

Линия нагнетания: трубопровод нагнетания.

Окрашенная стальная рама.

Инструкция по эксплуатации.

Расшифровка опций

Опция А - антикислотный фильтр-очиститель;

Опция А1 - разборный антикислотный фильтр-очиститель на линию всасывания;

Опция В1 - регулятор давления конденсации с дифференциально обратным клапаном на жидкостной линии система отделения и возврата масла (маслоотделитель трубопровод)

Опция В4 - Реле высокого давления управления вентиляторами конденсатора

Опция С - ТЭН подогрева картера

Опция D -отделения и возврата масла (маслоотделитель трубопровод возврата масла);

Опция D1 -регулировка уровня масла в картере компрессора (маслоотделитель, трубопровод возврата масла, маслосборник, электронный регулятор уровня масла);

Опция E - Теплоизолированный отделитель жидкости.

***Конденсатор может быть заменён на любой другой по желанию клиента
Внимание!!!**

Диаметры патрубков агрегата не являются основанием для выбора диаметра трубопроводов. Диаметры магистралей рассчитываются отдельно с помощью специальных методик и программ, учитывая особенности прокладки трассы по месту монтажа.