





















































02.04.2015

Цены указаны в у.е., 1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ + 2%.

Модель	Изображение	Описание	Кол-во уровней	Размер противней	Технические характеристики	Цена Евро
						PPC
ALFA43		Конвекционная печь, электромеханическое управление.	4	435 x 320 мм (в комплекте набор из 4-х противней (мод. 3820))	(ШхГхВ) 602 x 584 x 537 мм, термостат 50-250°C, таймер 0-60', расстояние между противнями 80 мм, внутренняя камера печи эмалированная, внешний корпус - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 3 кВт.	625
ALFA43GH		Конвекционная печь с функцией пароувлажнения и гриля, электромеханическое управление.	4	435 x 320 мм (в комплекте набор из 2-х противней и 2-х решеток для гриля)	(ШхГхВ) 602 x 584 x 537 мм, термостат 50-250°C, таймер 0-60', пароувлажнение - прямой впрыск, расстояние между противнями 80 мм, внутренняя камера печи эмалированная, внешний корпус - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 3 кВт.	740
ALFA43GHU		Конвекционная печь с функцией пароувлажнения и гриля, электромеханическое управление, встроенный комплект для автономной подачи воды 4730.	4	435 x 320 мм (в комплекте набор из 4-х противней и 2-х решеток для гриля)	(ШхГхВ) 602 x 584 x 537 мм, термостат 50-250°C, таймер 0-60', пароувлажнение - прямой впрыск, расстояние между противнями 80 мм, внутренняя камера печи эмалированная, внешний корпус - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 3 кВт.	795
ALFA43XE		Конвекционная печь, электронное управление, 40 программ приготовления, функция предварительного нагрева.	4	435 x 320 мм (в комплекте набор из 4-х противней (мод. 3820))	(ШхГхВ) 602 x 584 x 537 мм, термостат 50-280°C, таймер 5-99', расстояние между противнями 80 мм, внутренняя камера печи эмалированная, внешний корпус - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 3 кВт.	760
ALFA43XEHPL		Конвекционная печь с функцией пароувлажнения, электронное управление, 40 программ приготовления, функция предварительного нагрева.	4	435 x 320 мм (в комплекте набор из 4-х противней (мод. 3755))	(ШхГхВ) 602 x 584 x 537 мм, термостат 50-280°C, таймер 5-99', пароувлажнение - прямой впрыск, расстояние между противнями 80 мм, внутренняя камера печи эмалированная, внешний корпус - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 3 кВт.	795
ALFA45MFPGN в продаже с января 2015 г		Многофункциональная конвекционная печь с пароувлажнением и электромеханическим управлением, режимы приготовления: конвекция, конвекция + пар, статический, гриль, приготовление на камне для пиццы.	3 + подовый камень для пиццы	GN2/3 или 435x320 мм (в комплект не входят)	(ШхГхВ) 602x584x537 мм, термостат 70-280°C, таймер 0-60', пароувлажнение - прямой впрыск, расстояние между противнями 75 мм, внутренняя камера печи эмалированная, внешний корпус - нержавеющая сталь, подовый камень для пиццы , боковое открытие дверцы, регулируемые ножи, электропитание 220В, 50Гц, 3,2 кВт.	1188
ALFA142XM		Конвекционная печь, электромеханическое управление, эконом - версия, 1 вентилятор.	4	600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)	(ШхГхВ) 780x715x562 мм, термостат 50-250°C, таймер 0-60', расстояние между противнями 77 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 220В/380В, 50Гц, 5,5 кВт.	1380
ALFA143XM		Конвекционная печь, электромеханическое управление.	4	600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)	(ШхГхВ) 780x715x562 мм, термостат 50-250°C, таймер 0-60', расстояние между противнями 77 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 220В/380В, 50Гц, 4,5-6,7 кВт (регулируемая при помощи кнопки FAST).	1518
ALFA144XE1		Конвекционная печь, электронное управление, 40 программ приготовления, функция предварительного нагрева.	4	600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)	(ШхГхВ) 780x715x562 мм, термостат 50-280°C, таймер 1-99', расстояние между противнями 77 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 220В/380В, 50Гц, 3-5,5-8,3 кВт (регулируемая).	1656
ALFA143GH		Конвекционная печь с функцией пароувлажнения и гриля, электромеханическое управление.	4	600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)	(ШхГхВ) 780x715x562 мм, термостат 50-250°C, таймер 0-60', расстояние между противнями 77 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 220В/380В, 50Гц, 4,5-6,7 кВт (регулируемая при помощи кнопки FAST).	1605
ALFA144GH		Конвекционная печь с функцией пароувлажнения и гриля, электронное управление, 40 программ приготовления, функция предварительного нагрева.	4	600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)	(ШхГхВ) 780x715x562 мм, термостат 50-280°C, таймер 1-99', расстояние между противнями 77 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 220В/380В, 50Гц, 3-5,5-8,3 кВт (регулируемая).	1735
ALFA144GH1		Конвекционная печь с функцией пароувлажнения и гриля, электронное управление, 40 программ приготовления, функция предварительного нагрева.	4	600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)	(ШхГхВ) 780x715x562 мм, термостат 50-280°C, таймер 1-99', расстояние между противнями 77 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 220В/380В, 50Гц, 3-5,5-8,3 кВт (регулируемая). В комплекте к печи: арт. 3999 - комплект для установки печей друг на друга, арт. 3924 - комплект для уменьшения скорости потока вентилятора.	1748
ALFA241XM		Конвекционная печь с функцией пароувлажнения, электромеханическое управление.	6	600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)	(ШхГхВ) 872x810x805 мм, термостат 50-250°C, таймер 0-60', расстояние между противнями 80 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 380В, 50Гц, 8,3 кВт.	3199
ALFA241VE		Конвекционная печь с функцией пароувлажнения, электронное управление, 40 программ приготовления, функция предварительного нагрева.	6	600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)	(ШхГхВ) 872x810x805 мм, термостат 50-280°C, таймер 5-99', расстояние между противнями 80 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 380В, 50Гц, 5,5-8,3 кВт (регулируемая).	3299
ALFA341XM		Конвекционная печь с функцией пароувлажнения, электромеханическое управление.	10	600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)	(ШхГхВ) 872x810x1125 мм, термостат 50-250°C, таймер 0-60', расстояние между противнями 80 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 380В, 50Гц, 16 кВт.	4289
ALFA341VE		Конвекционная печь с функцией пароувлажнения, электронное управление, 40 программ приготовления, функция предварительного нагрева.	10	600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)	(ШхГхВ) 872x810x1125 мм, термостат 50-280°C, таймер 5-99', расстояние между противнями 80 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 380В, 50Гц, 9-16 кВт (регулируемая).	4469
ALFA150		Печь подовая из нержавеющей стали с внутренней камерой из огнеупорного камня	2	600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)	(ШхГхВ): 780x673x410 мм, регулируемый термостат: 30 - 380°C, регулируемый таймер: 1 - 99' / Ручной режим, количество программ: 40 с функцией предварительного нагрева, рабочая камера полностью выполнена из огнеупорного камня, расстояние между уровнями: 55 мм, электропитание 230V 1N 50Hz / 3,4 кВт.	2300
LEV41XV-1 снято с пр-ва, есть остатки		Расстоечный шкаф с функцией подогрева и пароувлажнения.	10	435 x 320 мм (в комплект не входят)	(ШхГхВ) 597x545x895 мм, регулируемый термостат (с или без увлажнения), максимальная температура 80°C, магнитный замок, корпус и направляющие для противней - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 0,85 кВт, для печей ALFA43.	725
LEV143XV снято с пр-ва, есть остатки		Расстоечный шкаф с функцией подогрева и пароувлажнения.	10	600 x 400 мм (в комплект не входят)	(ШхГхВ) 780x680x800 мм, регулируемый термостат (с или без увлажнения), максимальная температура 80°C, магнитный замок, корпус и направляющие для противней - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 0,95 кВт, для печей ALFA142, ALFA143, ALFA144	995
LEV43XV-2	Нет фото	Расстоечный шкаф с функцией подогрева и пароувлажнения.	8	435 x 320 мм или GN2/3 (в комплект не входят)	(ШхГхВ) 600x600x950 мм, регулируемый термостат (с или без увлажнения), максимальная температура 60°C, магнитный замок, корпус и направляющие для противней - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 2 кВт, для печей ALFA43, 45	880
LEV143XV-2		Расстоечный шкаф с функцией подогрева и пароувлажнения.	8	600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)	(ШхГхВ) 810x800x950 мм, регулируемый термостат (с или без увлажнения), максимальная температура 60°C, магнитный замок, корпус и направляющие для противней - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 2 кВт, для печей ALFA142, ALFA143, ALFA144	1048

LEV241XV		Расстоечный шкаф с функцией подогрева и пароувлажнения.	8	600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)	(ШхГхВ) 920x800x950 мм, регулируемый термостат (с или без увлажнения), максимальная температура 60°C, магнитный замок, корпус и направляющие для противней - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 2 кВт, для печей ALFA241	1463
LEV341XV	Нет фото	Расстоечный шкаф с функцией подогрева и пароувлажнения.	12	600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)	(ШхГхВ) 940x920x600 мм, регулируемый термостат (с или без увлажнения), максимальная температура 60°C, магнитный замок, корпус и направляющие для противней - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 2 кВт, для печей ALFA341	1560
TVL40		Подставка под печь с направляющими для противней, для печей серии ALFA43, 45	8	435 x 320 мм (в комплект не входят)	(ШхГхВ) 600x600x900/950 мм, расстояние между направляющими 70 мм, нержавеющая сталь, для печей ALFA43, ALFA43GH, ALFA43XE, ALFA43XENPL, ALFA43XEH, ALFA45MPPGN	500
2RIP40		Комплект полок для подставки TVL40	-	-	Нержавеющая сталь	150
TVL140		Подставка под печь с направляющими для противней, для печей серии ALFA142, 143, 144, 145	16	600 x 400 мм или GN1/1 (в комплект не входят)	(ШхГхВ) 780x700x900/950 мм, расстояние между направляющими 70 мм, нержавеющая сталь, для печей серий ALFA142, ALFA143, ALFA144	585
TVL140D		Подставка под печь с направляющими для противней, для печей серии ALFA142, ALFA143, ALFA144, ALFA145	4	600 x 400 мм или GN1/1 (в комплект не входят)	(ШхГхВ) 780x700x504 мм, расстояние между направляющими 70 мм, нержавеющая сталь, для установки 2-х печей серий ALFA142, ALFA143, ALFA144	750
2RIP140		Комплект полок для подставки TVL140 и TVL140D	-	-	Нержавеющая сталь	160
TVL240		Подставка под печь с направляющими для противней, для печей серии ALFA241	16	600 x 400 мм или GN1/1 (в комплект не входят)	(ШхГхВ) 900x850x900/950 мм, расстояние между направляющими 70 мм, нержавеющая сталь, для печей серий ALFA241	580
TVL340		Подставка под печь с направляющими для противней, для печей серии ALFA341	8	600 x 400 мм или GN1/1 (в комплект не входят)	(ШхГхВ) 900x850x616 мм, расстояние между направляющими 70 мм, нержавеющая сталь, для печей серий ALFA341	615
2RIP240		Комплект полок для подставки TVL240, TVL340	-	-	Нержавеющая сталь	190
TVL31 снято с пр-ва, есть остатки		Подставка под печь с направляющими для противней.	8	435 x 320 мм, 325 x 320 мм или GN2/3 (в комплект не входят)	(ШхГхВ) 600x600x900/950 мм, регулируемые по высоте ножки, нержавеющая сталь, для печей ALFA43, ALFA43GH, ALFA43XE.	650
TVL135 снято с пр-ва, есть остатки		Подставка под печь с направляющими для противней.	16	600 x 400 мм или GN1/1 (в комплект не входят)	(ШхГхВ) 900x850x900/950 мм, регулируемые по высоте ножки, нержавеющая сталь, для печей ALFA241.	800
TVL135D снято с пр-ва, есть остатки		Подставка под печь с направляющими для противней.	8	600 x 400 мм или GN1/1 (в комплект не входят)	(ШхГхВ) 900x850x616 мм, регулируемые по высоте ножки, нержавеющая сталь, для печей ALFA341.	700
K400X		Зонт вытяжной.	-	-	(ШхГхВ) 876x1060x345 мм, максимальный воздушный поток 1250м ³ /час, 2 ступени регулировки скорости, диаметр воздуховода 245 мм, электропитание 220В, 50 Гц, 0,45 кВт, лабиринтные фильтры, нержавеющая сталь, для печей ALFA241, ALFA341.	850
K400XC		Зонт вытяжной с пароконденсатором.	-	-	(ШхГхВ) 876x1053x418 мм, максимальный воздушный поток 800м ³ /час, электронный контроль, диаметр воздуховода 245 мм, электропитание 220В, 50 Гц, 0,45 кВт, высокоэффективная система HePa фильтров, лабиринтные фильтры, нержавеющая сталь, для печей ALFA241, ALFA341.	1900
K143X		Зонт вытяжной.	-	-	(ШхГхВ) 784x840x270 мм, максимальный воздушный поток 800м ³ /час, 2 ступени регулировки скорости, диаметр воздуховода 245 мм, электропитание 220В, 50 Гц, 0,4 кВт, лабиринтные фильтры, нержавеющая сталь, для печей ALFA142, ALFA143, ALFA144.	844
3981		Комплект для уменьшения скорости потока вентилятора для печей ALFA142XM, ALFA143XM, ALFA144XE1.	-	-	Для печей ALFA142XM, ALFA143XM, ALFA144XE1.	29
3924		Комплект для уменьшения скорости потока вентилятора для печей ALFA144GH, ALFA143GH.	-	-	Для печей ALFA144GH, ALFA143GH.	29
3926		Комплект для уменьшения скорости потока вентилятора для печей ALFA43	-	-	Для печей ALFA43.	30
4730		Устройство для подачи воды (емкость 5л)	-	-	Для печей ALFA43GH, ALFA143GH, ALFA144GH.	55
3743		Противень алюминиевый (в комплекте 4 шт.)	-	600 x 400 мм	Для печей ALFA142, ALFA143, ALFA144, ALFA241, ALFA341.	80
3751		Противень алюминиевый перфорированный (в комплекте 4 шт.)	-	600 x 400 мм	Для печей ALFA142, ALFA143, ALFA144, ALFA241, ALFA341.	85
3810		Решетка для багета рифленная (в комплекте 4 шт.)	-	600 x 400 мм	Для печей ALFA142, ALFA143, ALFA144, ALFA241, ALFA341.	100
3805		Решетка хромированная (в комплекте 4 шт.)	-	600 x 400 мм	Для печей ALFA142, ALFA143, ALFA144, ALFA241, ALFA341.	75
3780		Противень антипригарный (в комплекте 4 шт.)	-	435 x 320 мм	Для печей ALFA43, ALFA 43GH, ALFA43XE.	57
3820		Противень алюминизированный (в комплекте 4 шт.)	-	435 x 320 мм	Для печей ALFA43, ALFA 43GH, ALFA43XE.	35

3755		Противень алюминиевый перфорированный (в комплекте 4 шт.)	-	435 x 320 мм	Для печей ALFA43, ALFA 43GH, ALFA43XE.	80
3729		Решетка хромированная (в комплекте 4 шт.)	-	435 x 320 мм	Для печей ALFA43, ALFA 43GH, ALFA43XE.	45
3735		Решетка для багета рифленая (в комплекте 4 шт.)	-	435 x 320 мм	Для печей ALFA43, ALFA 43GH, ALFA43XE.	70
EP42R Снята с производства, остатки		Тепловая витрина с пароувлажнением, 2 полки, цвет - нержавеющая сталь.	2 полки	-	(ШхГхВ) 347x510x369 мм, регулируемый термостат до 90°C, открывается с двух сторон, корпус нержавеющая сталь и оргстекло, электропитание 220В, 50Гц, 0,25 кВт.	500
EP41R3L		Тепловая витрина с пароувлажнением, 3 полки, цвет - нержавеющая сталь.	3 полки	-	(ШхГхВ) 347x510x535 мм, регулируемый термостат до 90°C, открывается с двух сторон, корпус нержавеющая сталь и оргстекло, электропитание 220В, 50Гц, 0,25 кВт.	630
EP41RG		Тепловая витрина с пароувлажнением, 2 полки, цвет корпуса - золотистый.	2 полки	-	(ШхГхВ) 347x510x369 мм, регулируемый термостат до 90°C, открывается с двух сторон, корпус нержавеющая сталь и оргстекло, цвет корпуса - золотистый, электропитание 220В, 50Гц, 0,25 кВт.	570
EP41R3LG		Тепловая витрина с пароувлажнением, 3 полки, цвет корпуса - золотистый.	3 полки	-	(ШхГхВ) 347x510x535 мм, регулируемый термостат до 90°C, открывается с двух сторон, корпус нержавеющая сталь и оргстекло, цвет корпуса - золотистый, электропитание 220В, 50Гц, 0,25 кВт.	700